

**Check out the all NEW Scag Hydro-Walk Behind...the SWZT!**

**SWZT**  
WALK-BEHIND





**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

**SWZT, SWZ**

Kč bez DPH

**Ručně vedené sekačky SCAG SWZT a SWZ s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

7800	<b>SWZT36-14FS</b>	<b>36" (91cm), 10,8kW (14,5k.), Kawasaki V-Twin, FS</b>	<b>195 900,00</b>
		<p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FS481V, elektrostart výkon motoru 14,5k., max. kroutící moment 42 Nm při 1800 ot/min, objem 603ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-2800</p> <p>max. jezdová rychlost 11,2 km/h vpřed, 4,8 km/h vzad</p> <p>20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka PTO (Ogura)</p> <p>hnací kola 18x6,50-8, přední pivotní kola 9x3,50-4 /FF, hmotnost 250 kg</p>	
7280	<b>SWZ36A-14FS</b>	<b>36" (91cm), 10,8kW (14,5k.), Kawasaki V-Twin, FS</b>	<b>239 500,00</b>
		<p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FS481V, elektrostart výkon motoru 14,5k., max. kroutící moment 42 Nm při 1800 ot/min, objem 603ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear 10cc, 2 kolové hydromotory 12cc</p> <p>max. jezdová rychlost 11,8 km/h vpřed, 4,8 km/h vzad</p> <p>20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka PTO (Ogura)</p> <p>hnací kola 16x6,50-8, přední pivotní kola 9x3,50-4 /FF, hmotnost 233 kg</p>	

**Příslušenství pro SWZT a SWZ**

RD 36A	<b>RD 36A</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 36" (91cm)	<b>14 900,00</b>
9263	<b>Hurricane Mulch 36A</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 36" (91cm)	<b>10 900,00</b>
920H	<b>WC-8</b>	8" kryty kol (1 pár) - "Chrome"	<b>2 290,00</b>
9950	<b>STM-AG1</b>	Hnací kola se šípovým vzorem - příplatek (1 pár)	<b>4 190,00</b>
9952	<b>STM-TW</b>	Dvojmontáž hnacích kol (1 pár)	<b>18 990,00</b>
9956	<b>SWZ-HAND PROTEC</b>	Ochrana ručního ovládání - madel	<b>5 590,00</b>
9275	<b>FFT 9x3.5</b>	Plná přední kola 9x3,50 (příplatek za 1 pár)	<b>6 900,00</b>



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## V-RIDE (SVR)

Kč bez DPH

Ergonomicky vedené sekačky SCAG V-RIDE s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

8B11	SVR36A-19FX	36" (91cm), 14,2kW (19k.), Kawasaki V-Twin, FX	289 500,00
		<p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX600V, cyklon, elstart. výkon motoru 19k., max. kroutící moment 44,1 Nm při 2200 ot/min, objem 603ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojezdová rychlost 12,3 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>18,9l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 18x8,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 370 kg</p>	
8B12	SVR48V-22FX	48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin, FX	319 500,00
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 48V)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elstart. výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>18,9l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 20x10,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 390 kg</p>	
8B13	SVR52V-23FX	52" (132cm), 17,5kW (23k.), Kawasaki V-Twin, FX	329 500,00
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 52V)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX730V, cyklon, elstart. výkon motoru 23,5k., max. kroutící moment 54,1 Nm při 2400 ot/min, objem 726ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>30,3l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 20x10,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 390 kg</p>	

### Příslušenství pro V-RIDE (SVR)

RD 36A	<b>RD 36A</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 36" (91cm)	<b>14 900,00</b>
RD 48V	<b>RD 48V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm)	<b>19 500,00</b>
RD 52V	<b>RD 52V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	<b>21 600,00</b>
9263	<b>Hurricane Mulch 36A</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 36" (91cm)	<b>10 900,00</b>
9283	<b>Hurricane Mulch 48V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)	<b>10 900,00</b>
9284	<b>Hurricane Mulch 52V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	<b>11 500,00</b>
920H	<b>WC-8</b>	8" kryty kol (1 pár) - "Chrome"	<b>2 290,00</b>
9276	<b>FFT 11x4.0</b>	Plná přední kola 11x4,00 (příplatek za 1 pár)	<b>6 900,00</b>




**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## CHEETAH (SCZ)

Kč bez DPH

**Samojízdne odpružené sekačky SCAG CHEETAH s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

8A21	SCZ48V-22FX	<b>48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX</b>	<b>336 900,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm 2 hydro-čerpadla 12cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3400 max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8 km/h vzad 37,9l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 23x9,50-12 / 13x6,50-6, hmotnost 488 kg</p>	
8A24	SCZ52V-23FX	<b>52" (132cm), 17,5kW (23,5k.), Kawasaki V-Twin FX</b>	<b>349 000,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX730V, cyklon, elektrostart výkon motoru 23,5k., max. kroutící moment 54,1 Nm při 2400 ot/min, objem 726ccm 2 hydro-čerpadla 12cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3400 max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8 km/h vzad 37,9l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 23x9,50-12 / 13x6,50-6, hmotnost 495 kg</p>	
8A14	SCZ61V-31FX	<b>61" (155cm), 23,1kW (31k.), Kawasaki V-Twin FX</b>	<b>444 900,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX921V, cyklon, elektrostart výkon motoru 31k., max. kroutící moment 73,6 Nm při 2400 ot/min, objem 999ccm 2 hydro-čerpadla 16cc s kolovými hydromotory 21cc - Hydro-Gear ZT-5400 2 rychlostní převodovka, max. pojezdová rychlost 19/26 km/h vpřed, 8/13 km/h vzad 58,8l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 619 kg</p>	

### Příslušenství pro CHEETAH (SCZ)

RD 48V	<b>RD 48V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm)	<b>21 900,00</b>
RD 52V	<b>RD 52V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	<b>23 900,00</b>
RD 61V	<b>RD 61V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm)	<b>24 600,00</b>
9283	<b>Hurricane Mulch 48V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)	<b>10 900,00</b>
9284	<b>Hurricane Mulch 52V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	<b>11 500,00</b>
9285	<b>Hurricane Mulch 61V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)	<b>11 900,00</b>
9278	<b>FFT 13x6,50-6</b>	Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár), pro 8A21 a 8A24	<b>6 900,00</b>
921A	<b>SCZ Lights</b>	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	<b>19 900,00</b>
9994	<b>STM LED</b>	LED pracovní světlomety	<b>23 500,00</b>
920X	<b>SCZ HITCH</b>	Tažné zařízení pro SCZ	<b>1 990,00</b>
9998	<b>STM-P</b>	Pneu 23x9,50-12/ 23x10,50-12/ 24x9,50-12/ 24x12,00-12 (travní)	<b>3 900,00</b>
9999	<b>STM-R</b>	Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu	<b>9 500,00</b>
920J	<b>WC-12</b>	12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"	<b>2 550,00</b>
921R	<b>CHEETAH STRIPER</b>	Řádkovač pro SCZ 48/52	<b>15 900,00</b>






**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## TIGER CAT (STC)

Kč bez DPH

**Samojízdné profesionální sekačky SCAG TIGER CAT s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

8797	STC52V-22FX	52" (132cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX	379 000,00
------	-------------	--	------------



3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm  
nastavitelná výška sečení 3-15cm, na přání mulčovací sada  
2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart  
výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm  
2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 10A, kolové hydromotory Parker 14.5  
max. jezdová rychlost 16 km/h vpřed, 7,2 km/h vzad  
26,5l. nádrž paliva, spojka Ogura GT3.5, sklopný bezpečnostní rám  
hnací kola 24x9,50-12 / 13x5,00-6 (plná), hmotnost 495 kg  
**včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x5.0**

### Příslušenství pro TIGER CAT (STC)

RD 52V	RD 52V	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	23 900,00
9284	Hurricane Mulch 52V	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	11 500,00
9277	FFT 13x5,00-6	Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)	6 900,00
9274	STC Lights	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	19 900,00
9994	STM LED	LED pracovní světlomety	23 500,00
9241	STC HITCH	Tažné zařízení pro STC	1 990,00
9998	STM-P	Pneu 24x9,50-12 (travní vzorek)	3 900,00
9999	STM-R	Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu	9 500,00
920J	WC-12	12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"	2 550,00
922A/B	S SEAT-SB	Odpružené a plně nastavitelné komfortní sedadlo S SEAT-SB	23 900,00
921V	TIGER STRIPER	Řádkovač pro STC 52	15 900,00

### Žací ústrojí (extenzivní údržba - HUMUS Safety), STC

6056	SM-48	HUMUS Safety žací ústrojí, záběr 48" (122cm)	169 500,00
------	-------	--	------------







**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## TURF TIGER (STT)

Kč bez DPH

**Samojízdné komunální sekačky SCAG TURF TIGER s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

841R	STT61V-35BVAC	<b>61" (155cm), 25,7kW (35k.), B&amp;S Vanguard Air Cooled</b>	<b>469 000,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor B&amp;S Vanguard 613477, cyklon, elstart. výkon motoru 35k., max. kroutící moment 70,8 Nm, objem 993ccm 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 15 max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu 32,2l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT5 hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná), hmotnost 650 kg</p>	
841Q	STT61V-26DFI	<b>61" (155cm), 19,4kW (26k.), Kawasaki V-Twin DFI LC</b>	<b>529 000,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm nastavitelná výška sečení 2,5-15cm, na přání mulčovací sada 2-válcový benzínový vodou chlazený motor Kawasaki FD791D-DFI, cyklon, elektrostart výkon motoru 26k., max. kroutící moment 54,9 Nm při 2800 ot/min., objem 745ccm 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 15 max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu 32,2l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná), hmotnost 620 kg</p>	
8474	STT52V-25KBD	<b>52" (132cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC</b>	<b>595 000,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 15 max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu 38l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 23x10,50-12 / 13x5,00-6 (plná), hmotnost 698 kg</p>	
840T	STT61V-25KBD	<b>61" (155cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC</b>	<b>595 000,00</b>
		<p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 15 max. pojezdová rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu 38l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5 hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná), hmotnost 710 kg</p>	



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## TURF TIGER (STT)

Kč bez DPH

### Žací ústrojí se stranovým výhozem (intenzivní údržba), STT

8478	<b>SMST-52V</b>	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr <b>52" (132cm)</b>	<b>99 800,00</b>
8613	<b>SMST-61V</b>	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr <b>61" (155cm)</b>	<b>104 900,00</b>
8619	<b>SMST-72V</b>	3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr <b>72" (183cm)</b>	<b>138 500,00</b>

### Žací ústrojí (extenzivní údržba - HUMUS Safety), STT

8007	<b>STTSM-58</b>	HUMUS Safety žací ústrojí, záběr <b>58" (147cm)</b>	<b>189 500,00</b>
8014	<b>STTSM-70</b>	HUMUS Safety žací ústrojí, záběr <b>70" (178cm)</b>	<b>216 900,00</b>



### Příslušenství pro TURF TIGER (STT)

RD 52V	<b>RD 52V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm)	<b>23 900,00</b>
RD 61V	<b>RD 61V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm)	<b>24 600,00</b>
RD 72V	<b>RD 72V</b>	Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 72" (183cm)	<b>25 400,00</b>
9284	<b>Hurricane Mulch 52V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)	<b>11 500,00</b>
9285	<b>Hurricane Mulch 61V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)	<b>11 900,00</b>
920E	<b>Hurricane Mulch 72V</b>	Mulčovací sada Hurricane pro záběr 72" (183cm)	<b>12 500,00</b>
9277	<b>FFT 13x5,00-6</b>	Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)	<b>6 900,00</b>
9278	<b>FFT 13x6,50-6</b>	Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár)	<b>6 900,00</b>
9256	<b>STT Bumper</b>	Zadní nárazník - ochrana krytu řemenů a PTO	<b>9 500,00</b>
9279	<b>STT Lights</b>	Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení	<b>19 900,00</b>
9994	<b>STM LED</b>	LED pracovní světlomety	<b>23 500,00</b>
921V	<b>TIGER STRIPER</b>	Řádkovač pro STT	<b>15 900,00</b>
9242	<b>STT Trailer Hitch</b>	Tažné zařízení STT	<b>1 990,00</b>
9998	<b>STM-P</b>	Pneu 23x10,50-12 / 24x12,00-12 (travní vzorek)	<b>3 900,00</b>
9999	<b>STM-R</b>	Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu s travním vzorem	<b>9 500,00</b>
920J	<b>WC-12</b>	12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"	<b>2 550,00</b>
922A/B	<b>S SEAT-SB</b>	Odpružené a plně nastavitelné komfortní sedadlo S SEAT-SB	<b>23 900,00</b>