

*Ceník profesionálních sekaček SCAG 2017 platný od 20.02.2017*

*Inovativní technologie sečení travnatých ploch*

*Koncepce sekaček s "0" poloměrem otáčení, technická data, provozní náklady*

## SCAG - Originál

Obratný. Rychlý. Spolehlivý. Robustní  
Profesionální údržba travnatých ploch  
od profesionálů pro profesionály.





## **pomáhá a přispívá k rozvoji měst, obcí a regionů**

- Navrhujeme řešení, vyplývající z dlouhodobých zkušeností a podnětů z každodenní praxe, které od Vás rádi přijímáme.
- Sledujeme problematiku údržby travnatých ploch nejen v komunální sféře.
- SCAG je průkopníkem strojů a technologie bez sběru, řadí se tak mezi absolutní špičku ve světě. Stroje SCAG se vyznačují extrémně rychlou obratností, jednoduchou, bezpečnou a přesnou manévrovatelností. Oproti klasickým travním traktorům jsou sekačky SCAG s „0“ poloměrem otáčení až 3x rychlejší při stejném záběru žacího ústrojí.
- SCAG zaručuje „práci zábavou“ a tím lepší výsledky při sečení.
- SCAG šetří Vaše peníze. Technologie SCAG šetří v porovnání s běžnou technikou se sběrem až 50% nákladů.
- Předvedeme Vám stroje v praxi ve Vašem prostředí, sami máte možnost si stroje vyzkoušet a porovnat.
- Profesionální servisní zázemí. Prostřednictvím autorizovaných obchodních a servisních zástupců zajišťujeme servis do 24 hodin na celém území ČR.
- V rámci rozvoje měst, obcí a regionů nabízíme
- **1-denní bezplatné zapůjčení stroje**

**SCAG 800.990.600**

Zapůjčení je určeno pro Vaše potřeby za účelem odzkoušení, porovnání a možnosti přesvědčit se tak o technologii, která profesionálně a efektivně řeší údržbu zeleně.

Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

132cm (bez sběru) -&gt; 100cm (sběr)

|                            | SCAG SPZ52, technologie bez sběru<br>benzín (22k), záběr 132cm | Technologie se sběrem trávy<br>benzín, záběr 100cm, včetně likvidace o. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pořizovací cena         | 272.000,- Kč                                                   | 296.000,- Kč                                                            |
| 2. Průměrný plošný výkon   | 2400 m <sup>2</sup> /hod                                       | 1350 m <sup>2</sup> /hod                                                |
| 3. Personální náklady      | 185,- Kč / hod                                                 | 185,- Kč / hod                                                          |
| 4. Spotřeba PHM            | 3,4 l / hod                                                    | 3,5 l / hod                                                             |
|                            | 87,- Kč / hod                                                  | 89,- Kč / hod                                                           |
| 5. Servisní náklady, ND    | 55,- Kč / hod                                                  | 62,- Kč / hod                                                           |
| 6. Amortizace              | 181,- Kč / hod                                                 | 197,- Kč / hod                                                          |
|                            | kalkulováno na provoz 1.500Mh                                  | kalkulováno na provoz 1.500Mh                                           |
| 7. Náklady celkem (3-6)    | 508,- Kč / hod                                                 | 533,- Kč / hod                                                          |
| 8. Náklady na likvidaci o. | 0,-                                                            | 0,350 Kg / m <sup>2</sup> 650,- Kč / t.                                 |
|                            |                                                                | 0,228 Kč / m <sup>2</sup>                                               |
|                            |                                                                | svoz odpadu    0,050 Kč / m <sup>2</sup>                                |
| 9. Provozní náklady        | 0,212 Kč / m <sup>2</sup>                                      | 0,673 Kč / m <sup>2</sup>                                               |

|                          |                                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10. Průměrná plocha      | 5 ha                           | 5 ha                           |
| 11. Počet sečí / rok     | 12                             | 5                              |
| 12. Plocha celkem        | 60 ha    600.000m <sup>2</sup> | 25 ha    250.000m <sup>2</sup> |
| 13. Počet hodin / rok    | 250                            | 185                            |
| 14. Celkem náklady / rok | 128.000,- Kč                   | 168.000,- Kč                   |
| 15. Celkem úspora / rok  | 40.000,- Kč                    |                                |



Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

132cm (bez sběru) -&gt; 122cm (sběr)

|                            | SCAG SCZ52V, technologie bez sběru<br>benzín (23k), záběr 132cm | Technologie se sběrem trávy<br>diesel, záběr 122cm, včetně likvidace o. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pořizovací cena         | 350.000,- Kč                                                    | 300.000,- Kč                                                            |
| 2. Průměrný plošný výkon   | 3100 m <sup>2</sup> /hod                                        | 1750 m <sup>2</sup> /hod                                                |
| 3. Personální náklady      | 185,- Kč / hod                                                  | 185,- Kč / hod                                                          |
| 4. Spotřeba PHM            | 4,3 l / hod                                                     | 2,6 l / hod                                                             |
|                            | 110,- Kč / hod                                                  | 65,- Kč / hod                                                           |
| 5. Servisní náklady, ND    | 58,- Kč / hod                                                   | 62,- Kč / hod                                                           |
| 6. Amortizace              | 191,- Kč / hod                                                  | 150,- Kč / hod                                                          |
|                            | kalkulováno na provoz 2.000Mh                                   | kalkulováno na provoz 2.000Mh                                           |
| 7. Náklady celkem (3-6)    | 544,- Kč / hod                                                  | 462,- Kč / hod                                                          |
| 8. Náklady na likvidaci o. | 0,-                                                             | 0,350 Kg / m <sup>2</sup> 650,- Kč / t.                                 |
|                            |                                                                 | 0,228 Kč / m <sup>2</sup>                                               |
|                            |                                                                 | svoz odpadu    0,050 Kč / m <sup>2</sup>                                |
| 9. Provozní náklady        | 0,176 Kč / m <sup>2</sup>                                       | 0,542 Kč / m <sup>2</sup>                                               |

|                          |                                   |                                |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 10. Průměrná plocha      | 12 ha                             | 12 ha                          |
| 11. Počet sečí / rok     | 12                                | 5                              |
| 12. Plocha celkem        | 144 ha    1,440.000m <sup>2</sup> | 60 ha    600.000m <sup>2</sup> |
| 13. Počet hodin / rok    | 465                               | 343                            |
| 14. Celkem náklady / rok | 252.500,- Kč                      | 325.000,- Kč                   |
| 15. Celkem úspora / rok  | 72.500,- Kč                       |                                |



Kalkulace provozních nákladů strojů dle technologie a jejich srovnání:

155cm (bez sběru) -&gt; 137cm (sběr)

|                            | SCAG STT61V, technologie bez sběru<br>benzín DFI (26k), záběr 155cm | Technologie se sběrem trávy<br>diesel, záběr 137cm, včetně likvidace o. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pořizovací cena         | 460.000,- Kč                                                        | 550.000,- Kč                                                            |
| 2. Průměrný plošný výkon   | 3800 m <sup>2</sup> /hod                                            | 2000 m <sup>2</sup> /hod                                                |
| 3. Personální náklady      | 185,- Kč / hod                                                      | 185,- Kč / hod                                                          |
| 4. Spotřeba PHM            | 4,0 l / hod                                                         | 2,5 l / hod                                                             |
|                            | 102,- Kč / hod                                                      | 62,- Kč / hod                                                           |
| 5. Servisní náklady, ND    | 70,- Kč / hod                                                       | 65,- Kč / hod                                                           |
| 6. Amortizace              | 230,- Kč / hod                                                      | 275,- Kč / hod                                                          |
|                            | kalkulováno na provoz 2.000Mh                                       | kalkulováno na provoz 2.000Mh                                           |
| 7. Náklady celkem (3-6)    | 587,- Kč / hod                                                      | 587,- Kč / hod                                                          |
| 8. Náklady na likvidaci o. | 0,-                                                                 | 0,350 Kg / m <sup>2</sup> 650,- Kč / t.                                 |
|                            |                                                                     | 0,228 Kč / m <sup>2</sup>                                               |
|                            |                                                                     | svoz odpadu    0,050 Kč / m <sup>2</sup>                                |
| 9. Provozní náklady        | 0,155 Kč / m <sup>2</sup>                                           | 0,572 Kč / m <sup>2</sup>                                               |

|                          |                                   |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10. Průměrná plocha      | 20 ha                             | 20 ha                             |
| 11. Počet sečí / rok     | 12                                | 5                                 |
| 12. Plocha celkem        | 240 ha    2,400.000m <sup>2</sup> | 100 ha    1,000.000m <sup>2</sup> |
| 13. Počet hodin / rok    | 632                               | 500                               |
| 14. Celkem náklady / rok | 372.000,- Kč                      | 572.000,- Kč                      |
| 15. Celkem úspora / rok  | 200.000,- Kč                      |                                   |



**Check out the all NEW Scag Hydro-Walk Behind...the SWZT!**

**SWZT**  
WALK-BEHIND



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

**SWZ, SWZT**

Kč bez DPH

**Ručně vedené sekačky SCAG SWZT a SWZ s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7800                                                                                | SWZT36-14FS | 36" (91cm), 10,8kW (14,5k.), Kawasaki V-Twin, FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 600,00 |
|    |             | <p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)<br/>                 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FS481V, elektrostart<br/>                 výkon motoru 14,5k., max. kroutící moment 42 Nm při 1800 ot/min, objem 603ccm<br/>                 2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-2800<br/>                 max. pojezdová rychlost 11,2 km/h vpřed, 4,8 km/h vzad<br/>                 20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka PTO (Ogura)<br/>                 hnací kola 18x6,50-8, přední pivotní kola 9x3,50-4 /FF, hmotnost 250 kg</p> |            |
| 7280                                                                                | SWZ36A-14FS | 36" (91cm), 10,8kW (14,5k.), Kawasaki V-Twin, FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 244 900,00 |
|  |             | <p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)<br/>                 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FS481V, elektrostart<br/>                 výkon motoru 14,5k., max. kroutící moment 42 Nm při 1800 ot/min, objem 603ccm<br/>                 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear 10cc, 2 kolové hydromotory 12cc<br/>                 max. pojezdová rychlost 11,8 km/h vpřed, 4,8 km/h vzad<br/>                 20,8l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka PTO (Ogura)<br/>                 hnací kola 16x6,50-8, přední pivotní kola 9x3,50-4 /FF, hmotnost 233 kg</p>            |            |

**Příslušenství pro SWZ a SWZT**

|        |                            |                                                                 |           |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 36A | <b>RD 36A</b>              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 36" (91cm) | 12 500,00 |
| 9263   | <b>Hurricane Mulch 36A</b> | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 36" (91cm)                   | 10 900,00 |
| 920H   | <b>WC-8</b>                | 8" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                 | 2 390,00  |
| 9950   | <b>STM-AG1</b>             | Hnací kola se šípovým vzorem - příplatek (1 pár)                | 4 390,00  |
| 9952   | <b>STM-TW</b>              | Dvojmontáž hnacích kol (1 pár)                                  | 18 900,00 |
| 9956   | <b>SWZ-HAND PROTEC</b>     | Ochrana ručního ovládání - madei                                | 5 690,00  |
| 9275   | <b>FFT 9x3.5</b>           | Plná přední kola 9x3,50 (příplatek za 1 pár)                    | 6 990,00  |





Proudly Made in the USA since 1983.

**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## PATRIOT (SPZ)

KČ bez DPH

**Samojízdná semi-profesionální sekačka SCAG PATRIOT s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8D00                                                                              | SPZ52-22FX | 52" (132cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247 900,00 |
|  |            | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm<br/>nastavitelná výška sečení 2,5-13,5cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm<br/>2 hydro-čerpadla 10cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3100<br/>max. pojezdová rychlost 13,6 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>24,5l. nádrž paliva, elektromagnetická spojka žacího ústrojí PTO Ogura GT2<br/>hnací kola 22x9,50-12 / 13x5,00-6, hmotnost 382 kg</p> |            |

### Příslušenství pro SPZ

|        |                     |                                                                  |           |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 52V | RD 52V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm) | 22 660,00 |
| 9294   | Hurricane Mulch 52V | Mulčovací sada Hurricane SPZ pro záběr 52" (132cm)               | 16 990,00 |
| 920A   | SPZ Lights          | Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení     | 20 900,00 |
| 9994   | STM LED             | LED pracovní světlomety                                          | 23 950,00 |
| 9296   | SPZ HITCH           | Tažné zařízení pro SPZ                                           | 1 990,00  |
| 923F   | LAWN STRIPER        | Řádkovač pro SPZ                                                 | 15 900,00 |
| 920J   | WC-12               | 12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                 | 2 690,00  |
| 9277   | FFT 13x5,00-6       | Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)                  | 6 990,00  |





**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## V-RIDE (SVR)

KČ bez DPH

Ergonomicky vedené sekačky SCAG V-RIDE s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem

|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8B11                                                                              | SVR36A-19FX | 36" (91cm), 14,2kW (19k.), Kawasaki V-Twin, FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 289 500,00 |
|  |             | <p>2-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 91cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 36A)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX600V, cyklon, elstart. výkon motoru 19k., max. kroutící moment 44,1 Nm při 2200 ot/min, objem 603ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojízdná rychlost 12,3 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>18,9l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 18x8,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 352 kg</p>     |            |
| 8B12                                                                              | SVR48V-22FX | 48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin, FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319 500,00 |
|                                                                                   |             | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 48V)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elstart. výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojízdná rychlost 13,6 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>18,9l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 20x10,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 390 kg</p>   |            |
| 8B13                                                                              | SVR52V-23FX | 52" (132cm), 17,5kW (23k.), Kawasaki V-Twin, FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 329 500,00 |
|                                                                                   |             | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm, nastavitelná výška sečení 4-12cm, na přání mulčovací sada, na přání zadní výhoz (RD 52V)</p> <p>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX730V, cyklon, elstart. výkon motoru 23,5k., max. kroutící moment 54,1 Nm při 2400 ot/min, objem 726ccm</p> <p>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear PG Série 10, kolové hydromotory Parker Ross 12</p> <p>max. pojízdná rychlost 13,6 km/h vpřed, 9,6 km/h vzad</p> <p>30,3l. nádrž paliva, 4,3l. nádrž hydraulického oleje, el.mag. PTO GT2.5</p> <p>hnací kola 20x10,50-8, přední pivotní kola 11x4,00-5 /FF, hmotnost 390 kg</p> |            |

### Příslušenství pro V-RIDE (SVR)

|        |                            |                                                                  |           |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 36A | <b>RD 36A</b>              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 36" (91cm)  | 12 500,00 |
| RD 48V | <b>RD 48V</b>              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm) | 17 200,00 |
| RD 52V | <b>RD 52V</b>              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm) | 20 400,00 |
| 9263   | <b>Hurricane Mulch 36A</b> | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 36" (91cm)                    | 10 900,00 |
| 9283   | <b>Hurricane Mulch 48V</b> | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)                   | 10 900,00 |
| 9284   | <b>Hurricane Mulch 52V</b> | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)                   | 11 600,00 |
| 920H   | <b>WC-8</b>                | 8" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                  | 2 390,00  |
| 9276   | <b>FFT 11x4.0</b>          | Plná přední kola 11x4,00 (příplatek za 1 pár)                    | 6 990,00  |



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

# CHEETAH (SCZ)

Kč bez DPH

**Samojízdné odpružené sekačky SCAG CHEETAH s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8A21                                                                              | SCZ48V-22FX | 48" (122cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 329 000,00 |
|  |             | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 122cm<br/>nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm<br/>2 hydro-čerpadla 12cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3400<br/>max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>37,9l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 23x9,50-12 / 13x6,50-6, hmotnost 488 kg</p>                               |            |
| 8A24                                                                              | SCZ52V-23FX | 52" (132cm), 17,5kW (23,5k.), Kawasaki V-Twin FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339 000,00 |
|                                                                                   |             | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm<br/>nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX730V, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 23,5k., max. kroutící moment 54,1 Nm při 2400 ot/min, objem 726ccm<br/>2 hydro-čerpadla 12cc s kolovými hydromotory 16cc - Hydro-Gear ZT-3400<br/>max. pojezdová rychlost 16,8 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>37,9l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 23x9,50-12 / 13x6,50-6, hmotnost 495 kg</p>                             |            |
| 8A14                                                                              | SCZ61V-31FX | 61" (155cm), 23,1kW (31k.), Kawasaki V-Twin FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 399 000,00 |
|                                                                                   |             | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm<br/>nastavitelná výška sečení 3,2-13cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX921V, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 31k., max. kroutící moment 73,6 Nm při 2400 ot/min, objem 999ccm<br/>2 hydro-čerpadla 16cc s kolovými hydromotory 21cc - Hydro-Gear ZT-5400<br/>2 rychlostní převodovka, max. pojezdová rychlost 19/26 km/h vpřed, 8/13 km/h vzad<br/>58,8l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 24x12,00-12 / 13x6,50-6, hmotnost 619 kg</p> |            |

## Příslušenství pro CHEETAH (SCZ)

|        |                     |                                                                  |           |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 48V | RD 48V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 48" (122cm) | 22 770,00 |
| RD 52V | RD 52V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm) | 24 900,00 |
| RD 61V | RD 61V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm) | 25 700,00 |
| 9283   | Hurricane Mulch 48V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 48" (122cm)                   | 10 900,00 |
| 9284   | Hurricane Mulch 52V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)                   | 11 600,00 |
| 9285   | Hurricane Mulch 61V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)                   | 11 900,00 |
| 9278   | FFT 13x6,50-6       | Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár), pro 8A21 a 8A24 | 6 990,00  |
| 921A   | SCZ Lights          | Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení     | 20 900,00 |
| 9994   | STM LED             | LED pracovní světlomety                                          | 23 950,00 |
| 920X   | SCZ HITCH           | Tažné zařízení pro SCZ                                           | 1 990,00  |
| 9998   | STM-P               | Pneu 23x9,50-12/ 23x10,50-12/ 24x9,50-12/ 24x12,00-12 (travní)   | 3 990,00  |
| 9999   | STM-R               | Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu                     | 9 950,00  |
| 920J   | WC-12               | 12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                 | 2 690,00  |
| 923F   | CHEETAH STRIPER     | Řádkovač pro SCZ 48/52                                           | 15 900,00 |



## TIGER CAT II (STCII)

Kč bez DPH

**Samojízdné profesionální sekačky SCAG TIGER CAT II s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

| 8797                                                                              | STC52V-22FX-FFT | 52" (132cm), 16,4kW (22k.), Kawasaki V-Twin FX, FFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 500,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |                 | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm<br/> nastavitelná výška sečení 3-15cm, na přání mulčovací sada<br/> 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kawasaki FX691V, cyklon, elektrostart<br/> výkon motoru 22k., max. kroutící moment 53,4 Nm při 2200 ot/min, objem 726ccm<br/> 2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 12, kolové hydromotory Parker 14.5<br/> max. pojízdná rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/> 35,9l. nádrž paliva, spojka Ogura GT3.5, sklopný bezpečnostní rám<br/> hnací kola 24x9,50-12 / 13x5,00-6 (plná FFT), hmotnost 533 kg<br/> <b>včetně odpruženého sedadla a plných předních kol FFT 13x5.0</b></p> |            |

### Příslušenství pro TIGER CAT (STC)

|        |                     |                                                                  |           |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 52V | RD 52V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm) | 24 900,00 |
| 9284   | Hurricane Mulch 52V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)                   | 11 600,00 |
| 9274   | STC Lights          | Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení     | 20 900,00 |
| 9994   | STM LED             | LED pracovní světlomety                                          | 23 950,00 |
| 9241   | STC HITCH           | Tažné zařízení pro STC                                           | 1 990,00  |
| 9998   | STM-P               | Pneu 24x9,50-12 (travní vzorek)                                  | 3 990,00  |
| 9999   | STM-R               | Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu                     | 9 950,00  |
| 920J   | WC-12               | 12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                 | 2 690,00  |
| 922B   | STC-S-SEAT-SB       | Odpružené a plně nastavitelné komfortní sedadlo S SEAT-SB        | 24 500,00 |
| 923G   | TIGER STRIPER       | Řádkovač pro STC 52                                              | 15 900,00 |



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## TURF TIGER II (STTII)

KČ bez DPH

**Samojízdné komunální sekačky SCAG TURF TIGER II s "0" poloměrem zatáčení a stranovým výhozem**

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 841R                                                                                | STT61V-35BV  | <b>61" (155cm), 25,7kW (35k.), B&amp;S Vanguard Air Cooled</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>409 900,00</b> |
|    |              | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm<br/>nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor B&amp;S Vanguard 613477, cyklon, elstart.<br/>výkon motoru 35k., max. kroutící moment 70,8 Nm, objem 993ccm<br/>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18<br/>max. pojízdná rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu<br/>45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT5<br/>hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná FFT), hmotnost 688 kg</p>                 |                   |
| 841Q                                                                                | STT61V-26DFI | <b>61" (155cm), 19,4kW (26k.), Kawasaki V-Twin DFI LC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>449 900,00</b> |
|                                                                                     |              | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm<br/>nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada<br/>2-válcový benzínový vodou chlazený motor Kawasaki FD791D-DFI, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 26k., max. kroutící moment 54,9 Nm při 2800 ot/min., objem 745ccm<br/>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18<br/>max. pojízdná rychlost 19 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu<br/>45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná FFT), hmotnost 685 kg</p> |                   |
| 8474                                                                                | STT52V-25KBD | <b>52" (132cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>569 000,00</b> |
|  |              | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 132cm<br/>nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada<br/>řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm<br/>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18<br/>max. pojízdná rychlost 16 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu<br/>45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 23x10,50-12 / 13x5,00-6 (plná FFT), hmotnost 777 kg</p>                   |                   |
| 840T                                                                                | STT61V-25KBD | <b>61" (155cm), 18,6kW (25k.), Kubota Diesel E-TVCS, LC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>569 000,00</b> |
|  |              | <p>3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem, záběr sečení 155cm<br/>nastavitelná výška sečení 2,5-16cm, na přání mulčovací sada<br/>řadový 3-válcový vznětový vodou chlazený motor Kubota D 902, cyklon, elektrostart<br/>výkon motoru 25k., max. kroutící moment 56,0 Nm, objem 898ccm<br/>2 hydro-čerpadla Hydro-Gear BDP 16A, kolové hydromotory Parker Ross 18<br/>max. pojízdná rychlost 16 km/h vpřed, 8 km/h vzad<br/>kardanová hřídel pro pohon žacího ústrojí, dvojitá konstrukce rámu<br/>45,4l. nádrž paliva, chladič hydraulického oleje, spojka Ogura GT3.5<br/>hnací kola 26x12,00-12 / 13x6,50-6 (plná FFT), hmotnost 784 kg</p>                   |                   |



**SCAG**  
COMMERCIAL MOWERS

## TURF TIGER (STT)

Kč bez DPH

### Žací ústrojí se stranovým výhozem (intenzivní údržba), STT

|      |          |                                                        |            |
|------|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 8478 | SMST-52V | 3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 52" (132cm) | 104 900,00 |
| 8613 | SMST-61V | 3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 61" (155cm) | 107 900,00 |
| 8619 | SMST-72V | 3-nožové žací ústrojí Velocity Plus, záběr 72" (183cm) | 142 500,00 |

### Žací ústrojí (extenzivní údržba - HUMUS Safety), STT

|      |          |                                              |            |
|------|----------|----------------------------------------------|------------|
| 8007 | STTSM-58 | HUMUS Safety žací ústrojí, záběr 58" (147cm) | 195 000,00 |
| 8014 | STTSM-70 | HUMUS Safety žací ústrojí, záběr 70" (178cm) | 222 900,00 |



### Příslušenství pro TURF TIGER (STT)

|        |                     |                                                                  |           |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD 52V | RD 52V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 52" (132cm) | 24 900,00 |
| RD 61V | RD 61V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 61" (155cm) | 25 700,00 |
| RD 72V | RD 72V              | Zadní výhoz žacího ústrojí - příplatek za přestavbu, 72" (183cm) | 26 400,00 |
| 9284   | Hurricane Mulch 52V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 52" (132cm)                   | 11 600,00 |
| 9285   | Hurricane Mulch 61V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 61" (155cm)                   | 11 900,00 |
| 920E   | Hurricane Mulch 72V | Mulčovací sada Hurricane pro záběr 72" (183cm)                   | 11 900,00 |
| 9277   | FFT 13x5,00-6       | Plná přední kola 13x5,00-6 (příplatek za 1 pár)                  | 6 990,00  |
| 9278   | FFT 13x6,50-6       | Plná přední kola 13x6,50-6 (příplatek za 1 pár)                  | 6 990,00  |
| 9256   | STT Bumper          | Zadní nárazník - ochrana krytu řemenů a PTO                      | 9 750,00  |
| 9279   | STT Lights          | Pracovní světlomety, 2xhalogen, 76W, včetně elektro zapojení     | 20 900,00 |
| 9994   | STM LED             | LED pracovní světlomety                                          | 23 950,00 |
| 923G   | TIGER STRIPER       | Řádkovač pro STT                                                 | 15 900,00 |
| 9242   | STT Trailer Hitch   | Tažné zařízení STT                                               | 1 990,00  |
| 9998   | STM-P               | Pneu 23x10,50-12 / 24x12,00-12 (travní vzorek)                   | 3 990,00  |
| 9999   | STM-R               | Plnohodnotné rezervní hnací kolo včetně pneu s travním vzorem    | 9 950,00  |
| 920J   | WC-12               | 12" kryty kol (1 pár) - "Chrome"                                 | 2 690,00  |
| 922A   | S SEAT-SB           | Odpružené a plně nastavitelné komfortní sedadlo S SEAT-SB        | 24 500,00 |

[www.agrocar.cz](http://www.agrocar.cz), [www.scag.cz](http://www.scag.cz)

Aktualizace 170220, platnost cen od 20.2.2017. Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH. AGROCAR s.r.o.  
Všechna práva vyhrazena.

**SCAG**  
POWER EQUIPMENT



**SCAG POWER EQUIPMENT**