

Ručně vedené mobilní foukače listí a drobného odpadu SCAG Giant-Vac řady LB



| | | | |
|---|--------------|--|------------------|
| 6100J | LBC15-SP170 | Giant-Vac Classic, 4,2kW (5,7k), Subaru SP170 | 29 500,00 |
| <p>CLASSIC</p>  | | <p>průměr lopatkového kola - turbíny: 381mm počet lopatek turbíny: 4 pracovní šíře turbíny: 89mm konstrukční šíře foukače: 114mm vstupní otvor přívodu vzduchu: 280mm maximální pracovní výkon: 40m³/min 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Subaru SP170, ruční start. výkon motoru 5,7k., objem 169ccm objem palivové nádrže: 3,6 litrů přední kol: 1.5" x 6.0" / pojezdová kola: 410 x 3.5" rozměry: 1100mm x 690mm x 1020mm hmotnost: 46,3kg</p> | |
| 6101J | LBX15-EX27 | Giant-Vac Extreme, 6,6kW (9k), Subaru EX27 | 47 900,00 |
| <p>EXTREME</p>  | | <p>průměr lopatkového kola - turbíny: 381mm počet lopatek turbíny: 6 pracovní šíře turbíny: 108mm konstrukční šíře foukače: 152mm vstupní otvor přívodu vzduchu: 216mm maximální pracovní výkon: 65m³/min 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Subaru EX27, ruční start. výkon motoru 9k., objem 265ccm objem palivové nádrže: 6,1 litrů přední kol: 9" x 3.5" / pojezdová kola: 410 x 3.5" rozměry: 1270mm x 715mm x 1150mm hmotnost: 70,3kg</p> | |
| 6102J | LBXP17-GX390 | Giant-Vac Extreme PRO, 8,6kW (11,7k), Honda GX390 | 66 700,00 |
| <p>EXTREME PRO</p>  | | <p>průměr lopatkového kola - turbíny: 432mm počet lopatek turbíny: 6 pracovní šíře turbíny: 108mm konstrukční šíře foukače: 152mm vstupní otvor přívodu vzduchu: 229mm maximální pracovní výkon: 80m³/min 1-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Honda GX390, ruční start. výkon motoru 11,7k., objem 389ccm objem palivové nádrže: 6,1 litrů přední kol: 410 x 3.5" / pojezdová kola: 13 - 5 x 6 rozměry: 1325mm x 770mm x 1150mm hmotnost: 90,7kg</p> | |

Komunální vysavače listí a drobného odpadu SCAG Giant-Vac - závěsné provedení TLS

6302J **TLS20W-29BV**

Giant-Vac TLS, 21,3kW (29k), B&S Vanguard Big Block

219 000,00



průměr lopatkového kola - turbíny: 508mm
 počet lopatek turbíny: 4
 pracovní šíře turbíny: 165mm
 konstrukční šíře foukače: 191mm
 vstupní otvor sání - průměr: 305mm
 průměr vyhazovacího komínu: 203mm
 maximální pracovní výkon: 135m³/min
 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor B&S Vanguard Big Block, elstart
 výkon motoru 29k., objem 896ccm
 objem palivové nádrže: 21,1 litrů
 závěsné provedení - Skid/Hitch mount (truck loader)
 rozměry: 2470mm x 1220mm x 2010mm
 hmotnost: 306kg

Komunální vysavače listí a drobného odpadu SCAG Giant-Vac - tažená provedení TL a TLB

6304J **TL20W-26CH-EFI**

Giant-Vac TL, 19,5kW (26,5k), Kohler Command PRO EFI

295 000,00



průměr lopatkového kola - turbíny: 508mm
 počet lopatek turbíny: 4
 pracovní šíře turbíny: 165mm
 konstrukční šíře foukače: 191mm
 vstupní otvor sání - průměr: 305mm
 průměr vyhazovacího komínu: 203mm
 maximální pracovní výkon: 135m³/min
 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler ECH749 Command PRO EFI
 výkon motoru 26,5k., objem 747ccm, elektrostart
 objem palivové nádrže: 21,1 litrů
 tažené provedení - ISO50, stavitelné oje ve 3 pozicích, kola 205/75 R15
 rozměry: 2190-2490mm x 1360mm x 2800mm
 hmotnost: 450kg

6306J **TLB25-37KH**

Giant-Vac TLB, 27,2kW (37k), Kohler Command PRO

459 000,00

průměr lopatkového kola - turbíny: 635mm
 počet lopatek turbíny: 4
 pracovní šíře turbíny: 229mm
 konstrukční šíře foukače: 267mm
 vstupní otvor sání - průměr: 406mm
 průměr vyhazovacího komínu: 305mm
 maximální pracovní výkon: 195m³/min
 2-válcový benzínový vzduchem chlazený motor Kohler CH1000 Command PRO
 výkon motoru 37k., objem 999ccm, elektrostart
 objem palivové nádrže: 32,6 litrů
 tažené provedení - ISO50, stavitelné oje ve 3 pozicích, kola 205/75 R15
 rozměry: 3050-3360mm x 1700mm x 3080mm
 hmotnost: 750kg